


## NCH 非导电无碳绝缘橡胶软管



内层: 米白色耐热EPDM橡胶

增强层: 双层高强度纤维编织网

外层: 绿色耐热, 耐磨、耐老化EPDM橡胶

工作温度: -40°C 到 +120°C

订货编码	内径	外径	工作压力	弯曲半径	真空压力
Code	ID (Inch)	OD (mm)	WP (bar)	BR (mm)	Vacuum
NCH008	1/2"	22	20	100	0
NCH010	5/8"	26	20	115	0
NCH012	3/4"	31	20	125	0
NCH016	1"	38	20	150	0
NCH020	1-1/4"	45	20	200	0
NCH024	1-1/2"	53	20	225	0
NCH032	2"	65	20	300	0
NCH040	2-1/2"	81	20	450	0
NCH048	3"	96	20	600	0

以上测试介质为20°C中性水, 形态为1米直线连接;

\*代表暂时停产

### 特点:

- \* 不含碳黑成分
- \* 极强的绝缘性能
- \* 5000V 直流电的泄露电流小于15微安培
- \* 较好的柔韧性
- \* 使用寿命长, 耐用
- \* 多种口径选择

### 应用领域:

- \* 工业电炉的线缆冷却
- \* 输送电气冷却液
- \* 需要绝缘环境的冷却水输送

### 软管认证: